

拭き上げ時間を大幅削減
水シミ、もう残さない。

純水高圧洗浄機

PWEB

純水精製×高圧洗浄の一体モデル
ハイクオリティ洗車で顧客満足度向上

純水
⇄ 水道水
切替可能

純水洗車の4大メリット

- 💧 水シミが残らない
- 🧽 拭き上げキズを軽減
- 🌟 コーティングに優しい
- 🚗 仕上がり品質向上



水道水洗車
(水シミが残る)



純水洗車
(水シミが残らない)

水道水に含まれるシミの原因(ミネラル分)をほぼ完全に除去。
だから、乾いても白く残りません。



PWEBの特徴

- 高性能イオン交換樹脂採用
- 高圧洗浄ユニット内蔵
- 家庭用100V電源で使用可能
- ストップタイプ洗浄ガン標準装備
- オートストップ機能搭載
- 用途別3タイプのノズルを標準装備
- 純水⇄水道水切替可能
- 純水度を測るTDSメーター付属

(前面)

大型ハンドル

吐出口



(背面)

切り替えレバーで純水⇄水道水が
容易に切り替え可能

電源スイッチ

純水⇄水道水
切り替えレバー

給水口



背面ホルダー



付属品

高圧洗浄ガン+ノズル3種



TDSメーター(ケース付)



イオン交換樹脂(3kg)



その他付属品



高圧洗浄ホース(7m)



給水ホース(3m)



オプション

製品仕様

ガソリンスタンド向け防爆仕様

ガソリンスタンドの
フィールド内で使用する場合
法令により防爆構造が必要



台座装着で法令対応
(高さ60cm以上)
車輪・ハンドル付き
移動もスムーズ



| 型式 | PWEB |
|----------|-----------------------------|
| 処理方式 | イオン交換樹脂による吸着方式 |
| 吐出圧力 | 5.5MPa(50Hz) / 6.5MPa(60Hz) |
| 吐出量 | 300L/h(50Hz) / 330L/h(60Hz) |
| 樹脂交換サイクル | 約2,500Lごと(原水水質:46ppmの場合) |
| 樹脂質量 | 3kg |
| 洗浄ホース | 約7m |
| 洗浄ガン | ストップガン |
| 電動機 | AC100V 1.4kW |
| 給水ホース | 約3m(内径15mm) |
| 電気容量 | 15A |
| 電源コード | 約2.5m |
| 機体寸法 | (W)340×(D)620×(H)870mm |
| 機体質量 | 約40kg |



イービストレード株式会社
機器システム本部 AUTOシステム事業部
〒101-0046
東京都千代田区神田多町2-1

お問い合わせ

03-3527-1182

MAIL:cla01@ebistrade.com



イービストレードAUTO

検索

詳しい仕様・
導入相談はこちら

