

水シミ、もう残さない。  
拭き上げ時間を大幅削減

# 純水高圧洗浄機

## PWEB

純水精製×高圧洗浄の一体モデル  
ハイクオリティ洗車で顧客満足度向上

純水  
⇄ 水道水  
切替可能

### 純水洗車の4大メリット

- 💧 水シミが残りにくい
- 🧽 拭き上げキズを軽減
- 🌟 コーティングに優しい
- 🚗 仕上がり品質向上



水道水洗車  
(ウォータースポット多)



純水洗車  
(ウォータースポット少)



## PWEBの特徴

- ・高性能イオン交換樹脂採用
- ・高圧洗浄ユニット内蔵
- ・家庭用100V電源で使用可能
- ・ストップタイプ洗浄ガン標準装備
- ・オートストップ機能搭載
- ・用途別3タイプのノズルを標準装備
- ・純水⇄水道水切替可能
- ・純水度を測るTDSメーター付属

製品各部

(前面)

大型ハンドル

吐出口



(背面)

切り替えレバーで純水⇄水道水が  
容易に切り替え可能

電源スイッチ

純水⇄水道水  
切り替えレバー

給水口



背面ホルダー



付属品

高圧洗浄ガン+ノズル3種



TDSメーター(ケース付)



イオン交換樹脂(3kg)



その他付属品



高圧洗浄ホース(7m)



給水ホース(3m)



製品仕様

|          |  |
|----------|--|
| 型式       |  |
| 処理方式     | イオン交換樹脂による吸着方式                               |
| 吐出圧力     | 5.5 Mpa(50Hz) / 6.5 Mpa(60Hz)                |
| 吐出量      | 300 L/h(50Hz) / 330 L/h(60Hz)                |
| 樹脂交換サイクル | 約 2,500L ごと(原水水質: 46ppm の場合)                 |
| 樹脂質量     | 3kg  |
| 洗浄ホース    | 約 7m   |
| 洗浄ガン     | ストップガン                                       |
| 電動機      | A C 100 V 1.4kw                              |
| 給水ホース    | 約 3m(内径 15mm)                                |
| 電気容量     | 15A  |
| 電源コード    | 約 2.5m                                       |
| 機体寸法     | (W) 340 × (D) 620 × (H) 870mm                |
| 機体質量     | 約 40kg                                       |
| 標準装備     | 角度可変ノズル、回転ノズル、洗剤ノズル、給水フィルター、200φ大型車輪、TDSメーター |



イービストレード株式会社  
機器システム本部 AUTOシステム事業部  
〒101-0046  
東京都千代田区神田多町2-1

お問い合わせ

03-3527-1182

MAIL:cla01@ebistrade.com

製品詳細はこちら



イービストレードAUTO 検索